



150 5V ROTARY HEAD - Technical data

TYPE	SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
A	1°	2005	14788	32
	2°	1002	7390	64
	3°	532	3924	120
	4°	266	1962	240
	5°	93	686	432
B	1°	1440	10621	44
	2°	720	5310	88
	3°	382	2817	167
	4°	191	1409	333
	5°	58	428	600
C	1°	1002	7390	51
	2°	532	3924	102
	3°	266	1962	194
	4°	133	981	388
	5°	46	339	667
Max oil feed:		160 l/min	42,3 gal/min	
Max working pressure:		230 Bar	3271 PSI	
Inside diameter for jet grouting:		92 mm	3,62 in	
TOTAL WEIGHT:		580 kg	1279 lb	
Rotary head for:		T151 - T152 - T156 - T159 - T159/M1		

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 * Revisione Depliant N. 1 - Settembre 2006 / Brochure revision N. 1 - September 2006



Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it

