



	(A)			(B)			(C)		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	1280	9446	41	1063	7845	50	955	7048	56
2°	640	4723	82	531	3919	100	477	3520	112
3°	325	2399	163	270	1993	197	243	1793	219
4°	162	1196	327	135	996	394	121	893	438
	(D)			(E)			(F)		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	833	6148	64	661	4878	80	508	3749	105
2°	416	3070	128	330	2435	160	254	1875	210
3°	211	1557	251	168	1240	317	129	952	413
4°	105	775	503	84	620	634	64	472	827

ROTARY HEAD PERFORMANCES

Inside diameter for jet grouting = 94 mm (3,70 in)

Max oil feed = 120 l/min (31,7 gal/min)

Max working pressure = 280 bar (3982 PSI)

TOTAL WEIGHT = 490 kg (1080 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 2 - Ottobre 2007 / Brochure revision N. 2 - October 2007



Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert n. 1323

